

Spezifikationen des Geräts

Arbeitsbereich	-18 bis +70 °C / 0 bis 100% rF
Speicher	2 GB SD-Karte
Messintervall	5 - 120 min
Start-Optionen	sofort
Display Anzeige	gleichzeitige Anzeige von Temperatur und relativer Luftfeuchte, Batteriestand, Alarmzustand oder Statistikwerte
Alarm	Min-/Max-Vorgaben für Temperatur und relative Luftfeuchte
Alarmausgang	Schaltkontakt, digitales Signal (active low) wenn Grenzwerte über-/unterschritten bei leerer Batterie
Datenübertragung	USB oder microSD-Karte
Batterie	2x Standard AAA, austauschbar
Gehäuse	ABS, wahlweise schwarz oder weiß
Maße	58 x 47 x 21 mm
Sensorkopf	Edelstahlgehäuse, Ø 8 mm, Länge 20 mm
Gewicht	57 g

Spezifikationen des Sensors (intern/extern)**Temperatur**

Messbereich	-18 bis +70 °C
Genauigkeit	±0.5°C von 5 bis 45 °C
Auflösung	0,1°C

Feuchtigkeit (intern/extern)

Messbereich	0 bis 100% rF
Genauigkeit	±2%rF (10 bis 90% rF)
Auflösung	0.1%rF
Kabellänge externer Sensor (optional)	2 m oder 5 m